

**Stadsschouwburg Amsterdam
Grote Zaal**

22-mei-09

afmeting (vanuit nulpunt)					
vaste opening:	breed	10,92 m	hoog	6,81 m	
manteau opening:	min.	10,10 m	max.	13,97 m	
portaalhoogte:	min.	0,60 m	max.	7,43 m	
achterwand toneel:		15m30			
achterbrug:		14m55			
achterzijde manteau:		0			
voorzijde manteau:		0,99 m			
voordoek:		1,58 m			
brandscherm achter:		1,76 m			
brandscherm voor:		1,86 m			
achterzijde vaste opening:		1,86 m			
rand voortoneel (midden):		3,91 m			
rand orkestbak (midden):		6,63 m			
zaaltrek		10 m			
balkonrand (midden):		18,72 m			
achterwand zaal (midden):		23,33 m			
zijbrug links:		10,05 m			
zijbrug rechts:		9,88 m			
wand zijtoneel links:		12,62 m			
wand zijtoneel rechts:		12,62 m			
netto speelplan / laagste trek:		18,32 m			
onderkant achterbrug:		7,92 m			
onderkant 1e zijbrug:		7,92 m			
onderkant 2e zijbrug:		10,80 m			
onderkant 3e zijbrug:		16,50 m			
zaalvloer bij rand toneel:		-1,05 m			
zaalvloer achter:		-0,20 m			
zaalplafond:		13,80 m			

<p>Nulpunt = Koperen Kees Hoogtematen gelden op de nullijn, vloer loopt naar achteren toe op, achteraan 36 cm boven 0.</p>
--

type	aantal	max. belasting
toneeltrekken	71	500 kg
sluier trek	1	500 kg
portaal trek	1	250 kg
zij trek	4	500 kg
zij trek onder zij brug	2	250 kg
zaal trek cluster (vast)	1	500 kg
zaal trek	2	1500 kg
punt trek toneel	12	250 kg
ketting takel	8	1000 kg

licht

regeltafel

- 1 Compulite Vector Blue
- 1 Compulite Spark Top 4D
- 1 Compulite Photon

dimmers

101	compulite	2,5 kW	1 t/m 52 + 57 t/m 112	
148	compulite	5 kW	53 t/m 56 + 113 t/m 240	
2	compulite	2,5 kW	250 t/m 251	orkest
3	compulite	2,5 kW	252 t/m 254	zaallicht

schijnwerpers	profiel	profiel	profiel	profiel	profiel	PC	PC	Fresnel	Fresnel	Fresnel	Par 64	Hori-	volg-
	2 kW 12-40°	2 kW 8-19°	2 kW 23°	1.2 kW 15-38°	575W 25-50°	2 kW	1.2 kW	5 kW	2 kW	1.2 kW	sixbar	zon	spot
3e balkon		10											1
gaanderijen L+R		8											
amphi's L+R	12												
loges L+R				12	4								
portaalbrug				9		12	6						
manteaus L+R				14									
zijbrug L+R			14										
los			6	12			10	6	12	32	12	8x4	
totaal	12	18	20	47	4	12	16	6	12	32	12	8x4	1

krachtstroom

125A	2 x onder toneel links + 1x onder toneel rechts	
63A	1 x onder toneel links + 1x onder toneel rechts	
	1 x eerste zijbrug links + 1x eerste zijbrug rechts	
32A	1 x onder toneel links + 2x onder toneel rechts	
16A	2 x toneel links	schuko
	2 x toneel rechts	schuko
	2 x toneel rechts	schuko, geluid

geluid

1	Luidspreker management systeem BSS soundweb		
	zaal luidsprekers		
2	D&B Fullrange speaker 2 wegsysteem	A1 - 1222	zaal
2	D&B Subwoofer B1-LS	B1 - C0	zaal
2	D&B Fullrange speaker 2 wegsysteem	A1 - 1222	zaaltrek
2	D&B Fullrange speaker 2 wegsysteem 60° 90°	A1 - 1222	cluster in zaaltrek
6	D&B versterker	D12	toneel
8	D&B speaker	E-0	balkon
1	D&B versterker	D6	toneel
	monitors		
4	D&B Fullrange Max monitor speaker	Max 15 inch	los
2	D&B versterker	D6	toneel
4	D&B monitor speaker	E3	los
1	D&B versterker	D6	los
	mengtafels		
1	Yamaha DM 2000	software 2.0	48 input / 8 bus / 10 out
		3	MY8 DA 24 kaart
		1	ADAT kaart 16 in / 16 out
1	Midas Venice 240		24 input / 4 bus / 2 out

		effekt	
2	Audient ASP 231	equalizer	
2	Drawmer DSL 4242	compressor/limiter/gate	
1	Yamaha SPX 900	effect processor	
1	Lexicon MPX 100	effect processor	
2	Marantz - PMD340	CD Speler	
		microfoons	
6	AKG C480 B		CK61
14	Shure SM58		
2	Neumann KMS 105mt		
2	Neumann KM 184		
1	Audix DP7 Drum microfoon kit		
2	Shure SM57		
2	Crown PCC 160		
2	Sennheiser handheld SKM 5000 UHF-A		
2	Sennheiser handheld SKM 5200		
4	Sennheiser receiver EM 3031 UHF		
	Sennheiser EW 372 G2 786-822 MHz bodypack en receiver		
4	bodypack		
4	receiver		
2	countryman Isomax		
2	DPA 4066F		
1	Sennheiser handheld SKM 4031		
1	Sennheiser Mikroport EM 2003		
		DI box	
2	BSS Audio AR-133	DI Box	
3	Klark Technik DN-100	DI Box	
communicatie	1	Clearcom MS702	basisstation
	1	AC 10H	interface
	2	KB702 GM	speakerstation
	2	RS603	beltpack
	2	TWC701	adaptor

7 beltpack 501
 wireless
 1 HME DX200 Base station
 8 HME wireless beltpacks + headsets

video

3 camera's toneelbeeld kleur
 toneelbeeld infrarood
 mobiel tbv dirigent

1 Panasonic pt-d5500e DLP videoprojector 5000 ansilumen
 1 Panasonic pt-d4000e DLP videoprojector 4000 ansilumen
 1 projektiescherm 1m80 x 2m40 opzicht
 1 projektiescherm 4m57 x 6m10 opzicht + doorzicht

afstopping

voordoek rood
 14 poten zwart 9 m x 3 m
 8 12 m x 3 m
 8 9 m x 1,50 m
 8 friezen zwart 4,50 m x 18 m
 4 fond (2 x half) 9 m x 10,50 m
 1 fond sluiertrek 9 m x 13 m
 1 horizon wit 10 m x 18,50 m
 1 gaasdoek zwart 9m x 18m
 zijzwart op rails onder zijbrug en achterbrug

toegang toneel

vrachtwagenheffer breedte 3,44 m
 lengte 16,70 m
 maximale inrij hoogte 4,60 m
 hefvermogen: 26000 Kg

toegang toneel breed 3,00 m
 hoog 2,68 m

Stadsschouwburg Amsterdam
 Marnixstraat 427
 1017 PK Amsterdam
 020 5237700
www.ssba.nl

techniek
techniek@ssba.nl